

# Technical information

## Small Reels 90–260 mm

Art. No.	D1	D2	D4	L1	L2	Material	Winding volume (dm <sup>3</sup> )	Load capacity	Weight (kg)	Q/Pallet	Q/Package	RFID	Draining holes	Lagging option	Autohole (V/U)	Colours	RIB compatible	Cut-out	Engravings	Recyclable	Label plate
2090...	90	30	11	41	38	PS	0,21	N/A	0,028	2500	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090...	90	48,5	16	36,4	31,7	PS	0,14	N/A	0,036	2400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090...	90	24	18,5	82	77	PS	0,45	N/A	0,040	4000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100...	100	55	17	45	40	PS	0,22	N/A	0,053	5000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130...	130	60	56	60	56	PS	0,58	N/A	0,053	2376	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130...	130	30	26	80	76	PP	0,95	N/A	0,087	2016	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2145...	145	60	56	90	85	PP	1,16	N/A	0,115	924	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150...	150	65	60	76	70	PS	1,00	2	0,090	2600	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150...	150	65	60	166	160	PS	2,30	3	0,135	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160...	160	60	56	55	50	PS	0,86	N/A	0,095	2176	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160...	160	104	100	85	80	PS	0,93	N/A	0,09	1080	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2160...	160	60	56	90	85	PS	1,46	N/A	0,117	1224	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165...	165	54	20	125	115	PP	2,18	N/A	0,13	480	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2165...	165	54	51,3	215	203	PP	3,87	N/A	0,23	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196...	196	108	104	88	84	ABS/PS	1,76	N/A	0,132	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200...	200	61	56	90	85	PS/PP	2,42	N/A	0,195	720	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200...	200	104	100	105	100	PS	2,29	N/A	0,18	630	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215...	215	104	100	85	80	PS	2,2	N/A	0,215	396	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215...	215	104	100	105	100	PS/HDPE	2,78	N/A	0,22	330	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2215...	215	104	100	170	165	PS/HDPE	4,56	N/A	0,24	198	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2230...	230	61	56	90	84	ABS/PP	3,24	N/A	0,265	576	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250...	250	61	56	98	91	PS/PP	4,2	N/A	0,27	600	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260...	260	145	140	73	66	PS	2,41	N/A	0,51	510	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260...	260	100	96	194	185	PP	8,36	N/A	0,33	240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2260...	260	145	141	194	185	PP	6,76	N/A	0,36	240	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Reels 280–435 mm

Art. No.	D1	D2	D4	L1	L2	Material	Winding volume (dm <sup>3</sup> )	Load capacity	Weight (kg)	Q/Pallet	RFID	Draining holes	Lagging option	Autohole (V/U)	Colours	RIB compatible	Cut-out	Engravings	Recyclable	Label plate
2280...	280	110	1*	165	145	PP	7,55	50	0,68	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280...	280	110	1*	200	180	PP	9,37	50	0,71	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2281...	280	110	1*	250	230	PP	11,97	50	0,77	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2281...	280	110	1*	300	280	PP	14,57	50	0,81	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280...	280	120	75	181	176	PP	8,84	30	0,61	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280...	280	180	75	181	176	PP	6,36	30	0,69	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280...	282	120	75	183	172	PP	8,79	N/A	0,53	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280...	282	180	75	180	171	PP	6,33	N/A	0,63	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280...	284	121	75	184	172	ABS	8,91	N/A	0,53	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282...	282	180	75	184	174	PP	6,44	N/A	0,53	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282...	280	160	75	170	160	PP	6,63	N/A	0,8	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282...	280	120	75	181	176	PP	8,84	N/A	0,8	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300...	300	210	52	100	92	ABS	3,31	N/A	0,445	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301...	318	148	2*	294	264	PP	16,17	80	1,2	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355...	355	171	3*	337	305	PP	23,17	80	1,7	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365...	365	130	80	320	310	PP	28,31	40	1,1	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375...	375	200	196	71	65	PP	5,13	40	0,51	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2378...	378	160	156	170	161	PP	14,82	40	0,99	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390...	390	125	4*	445	415	PP	44,46	80	2,12	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390...	390	200	75	360	320	PP	28,16	80	2,13	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395...	395	180	60	185	145	PP	14,07	80	1,48	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2395...	395	180	60	280	240	PP	23,29	80	1,65	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401...	400	175	36	146	106	PP	10,77	80	1,66	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402...	400	150	75	256	220	PP	23,75	80	1,7	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402...	400	150	5*	346	310	PP	33,46	80	1,9	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402...	400	150	5*	455	415	PP	44,79	80	2,1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402...	400	150	5*	505	465	PP	50,19	80	2,3	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400...	400	175	75	330	300	PS/ABS	29,96	80	2,0	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401...	400	175	6*	210	170	PP	17,27	80	1,7	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401...	400	175	17*	275	235	PP	23,87	80	1,9	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2402...	400	175	4*	337	301	PP	30,57	80	2,0	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401...	400	175	4*	340	300	PP	30,47	80	2,0	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401...	400	202	7*	380	340	PP	31,81	200	2,3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2401...	400	202	7*	440	400	PP	37,43	200	2,4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435...	435	125	4*	445	415	PP	56,55	80	2,4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435...	435	125	56	485	445	PP	60,64	80	2,6	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435...	435	319	8*	330	290	PP	19,91	80	3,66	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D4 (mm): 1\* = 33, 56, 75, 100. 2\* = 70, 75, 83. 3\* = 32, 38, 5, 75. 4\* = 56, 75, 83. 5\* = 33, 75, 80. 6\* = 36, 75, 100. 7\* = 75, 82. 8\* = 75, 83. 16\* = 36, 56, 60, 75, 80. 17\* = 36, 75, 80, 100.

## Reels 450–595 mm

Art. No.	D1	D2	D4	L1	L2	Material	Winding volume (dm <sup>3</sup> )	Load capacity	Weight (kg)	Q/Pallet	RFID	Draining holes	Nailing	Autohole (V/U)	Colours	RIB compatible	Cut-out	Label options	Recyclable	Label plate
2451...	450	250	16	330	290	PP	31,87	100	3,51	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481...	480	202	8*	380	340	PP	50,60	200	3,0	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481...	480	202	8*	440	400	PP	59,53	200	3,4	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2501...	500	150	4*	444	404	PP	72,15	100	3,1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2550...	550	205	75	394	354	PS	72,38	N/A	6,0	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595...	595	350	80	500	430	PP	78,15	650	7,46	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595...	595	250	80	500	430	PP	98,40	650	7,15	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6590.../6825...	595	250	83	373	313	PP/ABS	71,63	N/A	2,18	78/156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D4 (mm): 4\* = 56, 75, 83.

## Wire

Art. No.	D1	D2	D4	L1	L2	Denomination	Material	Winding volume (dm <sup>3</sup> )	Weight (kg)	Q/Pallet	RFID	Filaments	Lagging option	Colours	Engravings	Recyclable
2075...	75	40	16	120	100	B1	PS/ABS	0,32	0,092	2400	-	-	-	-	-	-
2080...	80	50	16	80	64	K80/P80	PS	0,20	0,055	3600	-	-	-	-	-	-
2090...	90	40	16	120	100	B2	PS/ABS	0,11	0,11	1920	-	-	-	-	-	-
2120...	120	50	16	120	100	B4	PS/ABS	0,93	0,17	936	-	-	-	-	-	-
2125...	125	80	16	125	100	K125/E125	PS/ABS	0,72	0,2	616	-	-	-	-	-	-
2140...	140	90	52	44	38	255g AX140	PC/PS/ABS	0,34	0,138	1380	-	-	-	-	-	-
2155...	155	73	18,5	62	56	C4	PS	0,82	0,14	1020	-	-	-			